

見積調書

令和7年3月28日執行

業務名 東地区舗装道補修業務委託

1 業者決定

業者名	見積金額 単位:円(税抜き)	順位
(有) 上田コンクリート 工業所	13,202,479	2
(有) 光陽建設	13,236,183	3
大東建工 (株)	13,154,810	1
(有) ヤマサ産業	13,255,992	4

決定業者	大東建工 (株)
------	----------

契約保証金免除
(函館市契約条例施行規則第7条第2項第11号適用)

2 単価決定【単位:円(税抜き)】

工種	種別	細別	規格	単価 番号	予定価格	見積単価	備考
公物管理 パトロール	路面点検調査	路面点検調査		1	448	440	採用
道路維持 補修業務	舗装補修工	パッチング (緊急・個別補修)		2	86,007	84,700	採用
		パッチング (路線補修)		3	58,424	57,540	採用
		応急措置		4	70,906	69,800	採用
道路構造物 修繕工	作工物修繕工	縁石 (材料+施工費)	開発I型縁石	5	9,523	9,380	採用
			導水縁石	6	6,723	6,620	採用
			舗装止縁石	7	7,225	7,100	採用
			L形縁石	8	12,444	12,250	採用
	作工物修繕工	縁石 (施工費)	開発I型縁石・導水縁石	9	3,363	3,310	採用
			舗装止縁石	10	3,598	3,540	採用
			L形縁石	11	4,399	4,320	採用
	作工物修繕工	縁石基礎 コンクリート	開発I型縁石(N4交通)	12	1,405	1,360	採用
			開発I型縁石(N5交通)	13	2,217	2,150	採用
			導水縁石	14	1,202	1,180	採用
			舗装止縁石	15	1,102	1,080	採用
			L形側溝	16	2,972	2,920	採用
	作工物修繕工	路盤復旧	路盤復旧	17	7,240	7,130	採用
			縁石取外し (再利用)	18	1,715	1,680	採用
			縁石取外し (処分)	19	915	900	採用
			U型側溝 (材料+施工費)	20	15,631	15,390	採用
			U型側溝 (施工費)	21	7,757	7,640	採用
			U型側溝取外し (再利用)	22	2,868	2,820	採用
			U型側溝 (材料+施工費)	23	17,696	17,400	採用
			U型側溝 (施工費)	24	9,963	9,800	採用
			U型側溝 (再利用)	25	6,969	6,860	採用
			U型側溝取外し 再設置用	26	2,576	2,520	採用
	作工物修繕工	U型側溝 (材料+施工費)	U240 L=600	27	14,175	13,740	採用
			U300 L=600	28	10,497	10,180	採用
			U型側溝取外し 再設置用	29	3,878	3,800	採用
			U型側溝蓋 (材料+施工費)	30	4,571	4,500	採用
			U型側溝蓋 (施工費)	31	1,766	1,720	採用
			U型側溝蓋取外し (再利用)	32	676	660	採用
			U型側溝蓋 (材料+施工費)	33	38,000	37,420	採用
			U型側溝蓋 (施工費)	34	5,286	5,200	採用
			U型側溝蓋 (材料+施工費)	35	56,041	55,200	採用
			U型側溝蓋 (施工費)	36	2,161	2,100	採用
	作工物修繕工	U型側溝蓋 (材料+施工費)	U240歩道蓋 コンクリート	37	38,000	37,430	採用

工種	種別	細別	規格	単価 番号	予定価格	見積単価	備考
側溝工	側溝蓋 コンクリート	U型側溝蓋 (材料+施工費)	U300歩道蓋 コンクリート	38	2,823	2,780	採用
		U型側溝蓋 (材料+施工費)	U300歩道蓋 クーリングT-14	39	56,041	55,200	採用
		側溝蓋 (施工費)	クーリング／コンクリート	40	714	700	採用
		側溝蓋取外し (再利用)	クーリング／コンクリート	41	273	260	採用
		車道U型240		42	3,287	3,220	採用
		車道U型300		43	3,641	3,560	採用
		U240		44	2,784	2,740	採用
		U300		45	3,136	3,040	採用
	側溝基礎 砂利	車道U型240		46	974	950	採用
		車道U型300		47	1,146	1,120	採用
		U240		48	756	740	採用
		U300		49	917	900	採用
	L形側溝受枠 (材料+施工費)			50	16,041	15,800	採用
道路構造物 修繕工	作工物修繕工	L形側溝受枠 (施工費)		51	2,747	2,700	採用
		L形側溝受枠取外し (再利用)		52	548	530	採用
		L形側溝蓋 (材料+施工費)	鋼製クーリングT-25	53	26,895	26,400	採用
			コンクリート	54	6,264	6,170	採用
		モルタル補修工		55	25,955	25,560	採用
		無収縮モルタル補修工		56	37,021	36,400	採用
		床掘り		57	2,722	2,680	採用
		埋戻し		58	4,738	4,660	採用
		上層路盤	再生アスファルト安定処理 t=5cm 混入率50%	59	3,723	3,660	採用
			再生アスファルト安定処理 t=6cm 混入率50%	60	4,395	4,320	採用
	基層	再生粗粒度アスコン t=4cm 混入率50%		61	3,364	3,310	採用
				62	3,811	3,750	採用
		再生粗粒度アスコン t=5cm 混入率50%		63	3,185	3,120	採用
				64	3,723	3,660	採用
		再生細粒度キップアスコン t=3cm 混入率50%		65	3,080	3,020	採用
		舗装版切断	アスファルト舗装版15mm以下	66	882	860	採用
		舗装版破碎	アスファルト舗装版4cm以下	67	3,531	3,470	採用
			アスファルト舗装版10cm以下	68	6,035	5,940	採用
			アスファルト舗装版15cm以下	69	8,122	8,000	採用
	コンクリート 取り壊し工	人力(有筋)		70	27,305	26,800	採用
		人力(無筋)		71	16,941	16,680	採用
		殻処分	アスファルト殻	72	1,588	1,560	採用
			コンクリート殻(無筋)	73	2,646	2,600	採用
			コンクリート殻(鉄筋)	74	3,572	3,510	採用
	機械工	クレーン付トラック2t積2t吊		75	19,019	18,700	採用
仮設工	交通管理工	交通誘導 警備員A		76	2,896	2,860	採用
		交通誘導 警備員B		77	2,415	2,380	採用