

工 事 内 容 説 明 書

【バリアフリー改修工事】

工事区分	室 名 等	項 目	改 修 前	改 修 後	
便 所 の 改 修		室内寸法 (内寸)	0.8 m × 1.82 m	1.00 m × 1.82 m	
		床面積	1.45 m ²	1.82 m ²	
		室内長辺寸法 (内寸) ・ 便器前方寸法 ・ 便器側方寸法		室内長辺寸法 1,300mm ≤ 1,350 mm ☒ 便器前方 ・ ☐ 便器側方 500mm ≤ 700 mm	
		型式等	便器の形状 和式	便器の形状 洋式	
		立ち座りのための手すり		手すり: ☐ 新設 ・ ☐ 交換 ・ ☒ 既設利用	
		便器交換 ・ 段差解消有無		(便器交換 ☒ 有 ・ ☐ 無) (段差解消 ☒ 有 ・ ☐ 無)	
階 段 の 改 修 和		R 蹴上げ / T 踏面	R 200 mm / T 240 mm	R 195 mm / T 240 mm	
		勾 配	0.83	0.81	
		2R+T ≤ 650mm		550mm ≤ 2R+T ≤ 650mm	
		T ≤ 100mm ・ 蹴込み ≤ 30mm		蹴込み 240 mm ≥ 195mm ・ 20 mm ≤ 30mm	
		手すり設置高さ	踏面先端から 700mm ≤ 750 mm ≤ 900mm		
段 差 解 消	洋室A	段 差	50 mm	5 mm ≤ 5mm	
		この欄は、すべて記入してください。	3.64m × 2.73m	= 9.93 m ²	
	和室	段 差	100 mm	5 mm ≤ 5mm	
		施 工 面 積	3.64m × 3.64m	= 13.24 m ²	
		段 差	120 mm	1.82m × 0.91m = 1.65 m ²	
		施 工 面 積		= m ²	
		段 差			
		施 工 面 積		= m ²	
計		24.82 m ² (24.8 m ²)			
通 路 の 拡 幅	廊下	有 効 幅	700 mm	800 mm ≥ 780mm (柱等の箇所) 760 mm ≥ 750mm	
		有 効 幅	整数 mm	mm ≥ 780mm (柱等の箇所) mm ≥ 750mm	
(手すりの設置を含む)	廊下	箇所 (1.5 m 未 満)	2	箇所 (図示番号 : ①、②)	
		長 さ (1.5 m 以 上)	m (図示番号・長さ :		
	階段	箇所 (1.5 m 未 満)	1	箇所 (図示番号 : ③)	
		長 さ (1.5 m 以 上)	5.15 m (図示番号・長さ : ④3.20m+⑤1.95m)		
計		1.5m未満 (3 箇所) ・ 1.5m以上 5.15 m (5.1 m)			
入 出 口 の 改 修	居間	有効幅 ・ 建具形状	mm ・ 開戸	750mm ≤ 850 mm ・ 引戸	
		脱衣室	有効幅 ・ 建具形状	780 mm ・	750mm ≤ 800 mm ・ 開戸
			有効幅 ・ 建具形状	mm ・	750mm ≤ mm ・
	計		出入口の拡幅 (1 箇所) ・ 建具形状の変更 (1 箇所)		
スロープの設置	玄関前	有 効 幅		建具形状の改修をする場合、改修後の建具形状は「開戸」とすることはできません。 ≤ 1 / 12	
		勾 配			
		手 す り 設 置		片 ・ 両	

◆改良する箇所の高さや幅などを測定した写真を添付すること。

工 事 内 容 説 明 書

改修後の欄は、すべて記入してください。

【省エネ改修工事】

工事区分	室 名 等	項 目	改 修 前	改 修 後
浴室の全面改修		寸法（内寸）	1.200 m × 1.600 m	1.600 m × 1.600 m
		床 面 積	1.92 m ²	2.56 m ²
		出入口有効幅員・ドア形状		600mm ≦ 665 mm ・ ☒ 折戸 ☐ 引戸
		水栓器具・手すり		☒ 適合 ☐ 不適合 ・ ☒ 有 ☐ 無
		製造事業者名・型番		製造事業者名 : ○○○○ 型 番 : ABCD-****-EFG

工 事 内 容 説 明 書

【省エネ改修工事】（外窓の交換・内窓の交換または新設）

No.	室名	対象工事	製造 事業者名	製 品 名	型 番	規 格			製品の熱貫流率 2.30W/(㎡・K)以下
						幅	高さ	面積	
1	和室10帖	外窓の交換	〇〇〇〇	〇〇〇〇	〇〇〇〇	1.830	1.300	2.379	1.7
2	台所	外窓の交換	〇〇〇〇	〇〇〇〇	〇〇〇〇	0.690	0.500	0.345	1.7
3	洋室8帖	内窓の新設	〇〇〇〇	〇〇〇〇	〇〇〇〇	2.560	2.000	5.120	1.7
4								0.000	
5								0.000	
6								0.000	
7								0.000	
8								0.000	
9								0.000	
10								0.000	
					外窓の交換	内窓の交換または新設			計
0.2㎡以上, 1.6㎡未満					1 箇所				1 箇所
1.6㎡以上, 2.8㎡未満					1 箇所				1 箇所
2.8㎡以上						1 箇所			1 箇所
計					2 箇所	1 箇所			3 箇所

※窓面積はサッシ枠寸法とする。

【省エネ改修工事】（玄関ドア等の交換）

No.	室名	建具の種類	製造 事業者名	製 品 名	型 番	規 格			製品の熱貫流率 2.30W/(㎡・K)以下
						幅	高さ	面積	
1	玄関	ドア	〇〇〇〇	〇〇〇〇	〇〇〇〇	0.780	1.884	1.469	1.7
					玄関ドア等の交換				
ド ア：1.0㎡以上, 1.8㎡未満 引き戸：1.0㎡以上, 3.0㎡未満					1 箇所				
ド ア：1.8㎡以上 引き戸：3.0㎡以上					箇所				

※ドア等面積は戸枠の枠外寸法とする。

工 事 内 容 説 明 書

【省エネ改修工事】（断熱材の設置）

（単位：m）

No.	製造事業社名	製品名	種類	ランク (A1～F)
①	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇	GWHG16-38	C
②		種類欄は、断熱材の種類名称を記入すること。		
③		ランク欄は、断熱材の種類に応じA～Fの分類区分を記入すること。		

部位	室 名 等	資 材	厚さ (mm)	施 工 範 囲				開 口 部 等				対象面積 A-B (㎡)
				W	D	H	面積 A (W+D)*H	W	H	N	面積 B W*H*N	
壁	居間	①	100	3.640	1.820	3.300	18.018	1.820	1.360		2.475	15.543
	和室4.5帖	①	100	3.640		3.300	12.010	1.820	1.360		2.475	9.540
	洋室8帖	①	100	4.550	3.640	2.400	19.660	1.820	1.360		2.475	17.180
対 象 面 積 計			42.263 ㎡ (42.2 ㎡)									

WおよびD欄は、壁または柱等の「中心間の距離」を記入すること。
H（高さ）欄は
内壁改修を伴う施工の場合は「天井高」を
外壁改修を伴う施工の場合は「横架材間の距離」を記入すること。

H欄は内法寸法を記入すること

【省工省改修工事】（断熱材）

No.	製造社名	製品名	種類	ランク (A1～F)
①	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇	高性能GW24K	C
②				
③				

部位	室 名 等	資 材	厚さ (mm)	施 工 範 囲				不算入部位(開口など)				対象面積 A-B(m ²)
				W	D	N	面積 A W*D*N	W	D	N	面積 B W*D*N	
天井 根	2F天井	①	200	5.460	9.100		49.686	0.910	4.550		4.140	45.546
対 象 面 積 計			45.546 m ² (45.5 m ²)									

部位	室 名 等	資 材	厚さ (mm)	施 工 範 囲				不算入部位(土間など)				対象面積 A-B(m ²)
				W	D	N	面積 A W*D*N	W	D	N	面積 B W*D*N	
床	和室8帖	①	150	3.640	4.550		16.562					16.562
対 象 面 積 計			16.562 m ² (16.5 m ²)									