

浴室および便所の改修前の欄には、改善を要する項目（一つ選択）の測定値などを記入し、改修後の欄に、改修後の数値等を記入すること。

浴室改修の場合は、必ずこの欄内に記入すること。

【バリアフリー改修工事】 工事内容説明

工事区分	室名等	項目	改修前	改修後
浴室		寸法(内寸)	m × m	1,300 m × 1,700 m
		※1 床面積	m ²	2.21 m ²
		型番		*****
		※1 またぎ高さ	mm	
		※1 床材		
		※1 入口段差	50 mm	0 mm
便所		室内寸法	m × m	m × m
		床面積	m ²	m ²
		※2 座面高さ	mm	
		※3 型式等	※既存便器の形状	※便器の型番
		蹴上げ/踏み面	mm/ mm	mm/ mm(手すり:)
かさ上げ等	洋室8帖	段差	50 mm	0 mm
		面積	3.64m*3.64m	= 13.249 m ²
		段差	mm	mm
		面積		= m ²
		段差	mm	mm
		面積		= m ²
		面積		= m ²
計		13.249 m ² (13.2 m ²)		
通路等		有効幅	mm	mm
		有効幅	mm	mm
手すり	浴室	延長		1.25 m (0.60 + 0.65)
		延長		m ()
		延長		m ()
		延長		m ()
		延長		m ()
		延長		m ()
計		1.25 m (1.2 m)		
出入口	脱衣室	形状・有効幅等	開戸 mm	引戸 mm (建具)
	洋室A	形状・有効幅等	15 mm	0 mm (敷居)
	洋室B	形状・有効幅等	750 mm	800 mm (出入口)
		形状・有効幅等	mm	mm ()
		形状・有効幅等	mm	mm ()
計	出入口の拡張 (1 箇所)	建具の改良 (1 箇所)	敷居の改良 (1 箇所)	

床と床の段差を記入します。敷居と床の段差を記入しないこと。

片側もしくは両側に設置されていること。

押入などの非居室部分を除くこと。

合計の数値が1に満たない場合は、1を記入すること。

改修工事（出入口、建具、敷居）の別を記入すること。

工事基準に適合する形状または数値等を各欄に記入すること。

【断熱改修工事】 (窓)

No.	室名	部 位 お よ び 工 種	製 造 事 業 者 名	製 品 名	型 番	規 格			建 具		ガラス等種別 (ガラス/種類および 空気層等)
						幅	高さ	面積	種類	材質	
1	和室 4.5帖	外 窓 交 換	○○○○○	○○○○○	***** ***	1.700	1.365	2.32	一重	樹脂製	Low-E複層ガラス 空気層 12mm
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
					外窓の交換	内窓の交換または窓の新設			計		
1.6㎡未満					箇所	箇所			箇所		
1.6㎡～2.8㎡未満					1 箇所	箇所			1 箇所		
2.8㎡以上					箇所	箇所			箇所		
計					1 箇所	箇所			1 箇所		

種類欄は、断熱材の種類名称を
 ランク欄は、断熱材の種類に応じA～Fの分類区分を記入すること。

【断熱改修工事】（断熱材）

(単位：m)

No.	製造社名	製品名	種類	範囲								ランク
				開口部または欠損部分				対象面積 A-B (㎡)				
部位	室名等	資材	厚さ (mm)	施工範囲				開口部または欠損部分				対象面積 A-B (㎡)
				W	D	H	面積 A (W+D)*H	W	H	N	面積 B W*H*N	
①	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇		高性能GW24K								C
②												
③												
壁	居間	①	100	3.64	1.82	3.30	18.018	1.82	1.36		2.475	15.543
	和室4.5帖	①	100	3.64		3.30	12.01	1.82	1.36		2.475	9.54
	洋室8帖	①	100	4.55	3.64	2.40	19.66	1.82	1.36		2.475	17.18
	対象面積計			42.261 m ² (42.2 m ²)								

H欄は内寸法を記入すること。

WおよびD欄は、壁または柱等の「中心間の距離」を記入すること。
 H(高さ)欄は、
 内壁改修を伴う施工の場合は「天井高」を、
 外壁改修を伴う施工の場合は「横架材間の距離」を記入すること。

【断熱改修工事】 (断熱材)

No.	製造社名	製品名	種類	ランク								
①	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	高性能GW24K	C								
②												
③												
部位	室名等	資材	厚さ (mm)	施工範囲				開口部または欠損部分				対象面積 A-B(m ²)
				W	D	N	面積 A W*D*N	W	D	N	面積 B W*D*N	
天井 または 屋根	2F天井	①	200	5.46	9.10		49.686	0.91	4.55		4.140	45.546
対象面積計			45.546 m ² (45.5 m ²)									
部位	室名等	資材	厚さ (mm)	施工範囲				開口部または欠損部分				対象面積 A-B(m ²)
				W	D	N	面積 A W*D*N	W	H	N	面積 B W*D*N	
床	和室8帖	①	150	3.64	4.55		16.562					16.562
対象面積計			16.562 m ² (16.5 m ²)									